



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

Реле РЭС52-Т РС4.555.021-01



Описание

Реле РЭС-52Т РС4.555.021-01 служит для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

Применяется в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности и других сферах.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Реле РЭС-52Т РС4.555.021-01 герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с двумя переключающими контактами, питаемое постоянным током.

Предназначено для коммутации цепей постоянного и переменного тока частотой до 10000 Гц.

Реле РЭС-52 соответствует ГОСТ 16121-86 и техническим условиям ЯЛО.455.012ТУ.

Технические характеристики реле РЭС-52Т РС4.555.021-01:

- Ток питания обмотки постоянный;
- Сопротивление изоляции, МОм, не менее:
 - в нормальных климатических условиях (обмотки обесточены):
 - между обмоткой и корпусом 200;
 - между контактами и корпусом, между разомкнутыми контактами 500 при максимальной температуре (после выдержки обмоток под рабочим напряжением) :
 - между обмоткой и корпусом 20;
 - между контактами и корпусом, между разомкнутыми контактами 30;
 - в условиях повышенной влажности:
 - между обмоткой и корпусом 10;
 - между контактами и корпусом, между разомкнутыми контактами 20;
- Испытательное переменное напряжение, В:
 - в нормальных климатических условиях:
 - между токоведущими элементами и корпусом 360;
 - между разомкнутыми контактами 180;
 - в условиях повышенной влажности:
 - между токоведущими элементами и корпусом 215;
 - между разомкнутыми контактами 180.

Минимальный срок службы и срок сохраняемости реле РЭС-52:

- при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП - 12 лет;
- или при хранении в неотапливаемых хранилищах в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру в незащищенном объекте - 6 лет;
- или при хранении под навесом в упаковке изготовителя или вмонтированных в аппаратуру в незащищенном объекте - 3 года;
- или при хранении на открытой площадке, вмонтированных в аппаратуру в незащищенном объекте - 3 года.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru